



Schwerlastplatte MegaDeck® HD+

Unsere größte & stärkste Kunststoff-Schwerlastplatte ermöglicht eine maximale Projektsicherheit für temporäre Wege & Flächen selbst unter extremsten Bedingungen

Variante: -/-:
Artikel-Nr: SR-4300-2300-101-33



Produkt-Daten

Produktkategorie	Schwerlastplatten
Länge, je Stück (mm)	2300
Breite, je Stück (mm)	4300
Höhe, je Stück (mm)	101
Fläche je Stück (m ²)	9,75
Kernstärke / Wandstärke (mm)	44
Gewicht je m ² (kg)	47,59
Profilstärke, je Seite (mm)	3 mm 3 mm
Profilierung (beidseitig)	Ja (beidseitiges Profil)
Belastbarkeit ¹ – Untergrund befestigt & trocken (≤t/Stk)**	380
Belastbarkeit ² – Untergrund unbefestigt & trocken (≤t/Stk)**	200
Belastbarkeit ³ – Untergrund unbefestigt & nass (≤t/Stk)**	75
Verbindungspunkte (Anzahl)	8
Tragegriffe (Art)	/
Tragegriffe (Anzahl)	/
Farbe	orange

Material-Daten

Material (1)	HDPE Kunststoff, Zusatz von speziellen Schlagzähigkeitsmodifikatoren
Wärmeausdehnung	Ja, bis zu ca. 1%
Feuchtigkeitsaufnahme (%)	< 0,01
UV-Stabilisiert	Ja
Chemisch inaktiv	Ja

Logistik-Daten

Transportabmessungen, ca. (mm/kg)	4300x2300x101 mm 464 kg
Stapelbar	Ja
Transportmenge je LKW, max.:	50 Stk (487 m ²)

Zertifikate / Klassifizierung (TÜV/DIN/EN)

UL94HB Entflammbarkeit

**Alle Angaben zur Belastbarkeit und Schutzwirkung sind u.a. abhängig von Faktoren, wie z.B. Temperatur, Bodenklasse, Bodenbeschaffenheit, Bodentragfähigkeit, Kontaktflächen, Dynamik & Richtung der Krafteinbringung. Eine Einschätzung des Untergrundes durch den Anwender bzw. eine Bodenanalyse durch einen Gutachter oder Geotechnischen Experten zur Tragfähigkeit des Bodens wird vor jedem Gebrauch empfohlen.

Temperaturabhängige Schwankungen in den Abmessungen von bis zu 3 % in jeder Richtung sind bei Kunststoffprodukten üblich. Dies ist insbesondere bei Montage, Einbau, Verlegung oder Verbau der Produkte zu berücksichtigen und durch entsprechende Maßnahmen wie z.B. die Sektionierung in Teilflächen zu berücksichtigen.

Technische Angaben und Daten ohne Gewähr. Änderungen und Irrtümer vorbehalten.