



Abstützplatte ANTI-RUTSCH + TIEFFRÄSUNG

Abstützplatten mit Tieffräsung zur sicheren Aufnahme von Kranstützen, Kranpratzen, Stützfüßen, Stütztellern, sowie Anti-Rutsch Unterseite aus Gummi.

Variante: -/-:
Artikel-Nr: ASP-400-400-40-AR5-TF



Produkt-Daten

Produktkategorie	Abstützplatten
Länge, je Stück (mm)	400
Breite, je Stück (mm)	400
Höhe, je Stück (mm)	40
Fläche je Stück (m ²)	0,16
Kernstärke / Wandstärke (mm)	40 mm (35mm HDPE + 5mm Kautschuk)
Belastbarkeit ¹ – Untergrund befestigt & trocken (st/Stk)**	8
Gewicht je Stück (kg)	5,50
Gewicht je m ² (kg)	34,750
Tieffräsung (mm)	250x250x8 mm
Tragegriffe (Art)	Grifflöcher
Tragegriffe (Anzahl)	1
Farbe	schwarz/bunt (ca.80/20)

Material-Daten

Material (1)	HDPE Kunststoff + Kautschuk
UV-Stabilisiert	Ja

Logistik-Daten

Transportabmessungen, ca. (mm/kg)	400x400x40 mm 5,5 kg
-----------------------------------	------------------------

**Alle Angaben zur Belastbarkeit und Schutzwirkung sind u.a. abhängig von Faktoren, wie z.B. Temperatur, Bodenklasse, Bodenbeschaffenheit, Bodentragfähigkeit, Kontakflächen, Dynamik & Richtung der Krafteinbringung. Eine Einschätzung des Untergrundes durch den Anwender bzw. eine Bodenanalyse durch einen Gutachter oder Geotechnischen Experten zur Tragfähigkeit des Bodens wird vor jedem Gebrauch empfohlen.

Temperaturabhängige Schwankungen in den Abmessungen von bis zu 3 % in jeder Richtung sind bei Kunststoffprodukten üblich. Dies ist insbesondere bei Montage, Einbau, Verlegung oder Verbau der Produkte zu berücksichtigen und durch entsprechende Maßnahmen wie z.B. die Sektionierung in Teilflächen zu berücksichtigen.

Technische Angaben und Daten ohne Gewähr. Änderungen und Irrtümer vorbehalten.