




FastFloor FF27 Bodenmatte

Universeller & robuster Bodenbelag für schützenswerte Flächen. Fußgängerfreundlich und befahrbar. Schnell & einfach zu verlegen. Nahtlose Verzahnung. Als 25er-Set erhältlich!

Variante: -/-:
Artikel-Nr: FF27-1010-860-27-LP1



Produkt-Daten

Produktkategorie	Bodenmatten
Länge, je Stück (mm)	975
Breite, je Stück (mm)	825
Höhe, je Stück (mm)	27
Fläche je Stück (m ²)	0,8044
Kernstärke / Wandstärke (mm)	27
Gewicht je m ² (kg)	24,86
Oberfläche (Beschaffenheit)	Rau/Stumpf
Profilierung (beidseitig)	Ja (nur Oberseite)
Belastbarkeit ¹ – Untergrund befestigt & trocken (≤t/Stk)**	12
Belastbarkeit ² – Untergrund unbefestigt & trocken (≤t/Stk)**	3
Belastbarkeit ³ – Untergrund unbefestigt & nass (≤t/Stk)**	0,75
Verbindungspunkte	Umlaufende Falznut
Tragegriffe (Art)	/
Tragegriffe (Anzahl)	/
Farbe	grau

Material-Daten

Material (1)	Weich-PVC (recycelt)
Wärmeausdehnung	Ja
UV-Stabilisiert	Ja
Chemisch inaktiv	Ja

Logistik-Daten

Transportabmessungen, ca. (mm/kg)	1010 x 860 x 27 mm 20 kg
Stapelbar	Ja
Transportmenge je LKW, max.:	50

**Alle Angaben zur Belastbarkeit und Schutzwirkung sind u.a. abhängig von Faktoren, wie z.B. Temperatur, Bodenklasse, Bodenbeschaffenheit, Bodentragfähigkeit, Kontaktflächen, Dynamik & Richtung der Krafteinbringung. Eine Einschätzung des Untergrundes durch den Anwender bzw. eine Bodenanalyse durch einen Gutachter oder Geotechnischen Experten zur Tragfähigkeit des Bodens wird vor jedem Gebrauch empfohlen.

Temperaturabhängige Schwankungen in den Abmessungen von bis zu 3 % in jeder Richtung sind bei Kunststoffprodukten üblich. Dies ist insbesondere bei Montage, Einbau, Verlegung oder Verbau der Produkte zu berücksichtigen und durch entsprechende Maßnahmen wie z.B. die Sektionierung in Teilflächen zu berücksichtigen.

Technische Angaben und Daten ohne Gewähr.
Änderungen und Irrtümer vorbehalten.