



FastFloor FF43 Bodenmatte

Hochbelastbare Bodenmatte zum Abdecken & Schützen sensibler Böden & Flächen. Fußgängerfreundlich & befahrbar. Schnell & leicht zu verlegen. Massive Verzahnung.

Variante: -/-:
Artikel-Nr: FF43-1200-800-43-QP



Produkt-Daten

Produktkategorie	Bodenmatten
Länge, je Stück (mm)	1165
Breite, je Stück (mm)	765
Höhe, je Stück (mm)	43
Fläche je Stück (m ²)	0,8854
Deckmaß L/B/H (mm)	1150 x 750 x 43
Deckfläche (m ²)	0,8625
Kernstärke / Wandstärke (mm)	41
Gewicht je m ² (kg)	30
Oberfläche (Beschaffenheit)	Rau/Stumpf
Profilierung	Ja (nur Oberseite)
Belastbarkeit ¹ – Untergrund befestigt & trocken (≤t/Stk)**	40
Belastbarkeit ² – Untergrund unbefestigt & trocken (≤t/Stk)**	6
Belastbarkeit ³ – Untergrund unbefestigt & nass (≤t/Stk)**	2
Verbindungspunkte	Umlaufende Falznut
Tragegriffe (Art)	/
Tragegriffe (Anzahl)	/
Farbe	schwarz / anthrazit

**Alle Angaben zur Belastbarkeit und Schutzwirkung sind u.a. abhängig von Faktoren, wie z.B. Temperatur, Bodenklasse, Bodenbeschaffenheit, Bodentragfähigkeit, Kontakflächen, Dynamik & Richtung der Krafteinbringung. Eine Einschätzung des Untergrundes durch den Anwender bzw. eine Bodenanalyse durch einen Gutachter oder Geotechnischen Experten zur Tragfähigkeit des Bodens wird vor jedem Gebrauch empfohlen.

Temperaturabhängige Schwankungen in den Abmessungen von bis zu 3 % in jeder Richtung sind bei Kunststoffprodukten üblich. Dies ist insbesondere bei Montage, Einbau, Verlegung oder Verbau der Produkte zu berücksichtigen und durch entsprechende Maßnahmen wie z.B. die Sektionierung in Teilflächen zu berücksichtigen.

Technische Angaben und Daten ohne Gewähr. Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Material-Daten

Material (1)	Weich-PVC (recycelt)
Wärmeausdehnung	Ja
UV-Stabilisiert	Ja
Chemisch inaktiv	Ja

Logistik-Daten

Transportabmessungen, ca. (mm/kg)	1200 x 800 x 43 mm 30 kg
Stapelbar	Ja
Stück je Palette (maximal)	30
Transportmenge je LKW, max.:	780 Stück (694 m ²)