



FastFloor FF44 Bodenmatte

Hochbelastbare Bodenmatte zum abdecken & schützen sensibler Böden & Flächen. Fußgängerfreundlich & befahrbar. Schnell & leicht zu verlegen. Massive Verzahnung.

Variante: -/-:
Artikel-Nr: FF44-1200-800-44-KP3



Produkt-Daten

Produktkategorie	Bodenmatten
Länge, je Stück (mm)	1150
Breite, je Stück (mm)	750
Höhe, je Stück (mm)	44
Fläche je Stück (m ²)	0,8625
Kernstärke / Wandstärke (mm)	44
Gewicht je m ² (kg)	35,40
Oberfläche (Beschaffenheit)	Rau/Stumpf
Profilierung (beidseitig)	Ja (nur Oberseite)
Belastbarkeit ¹ – Untergrund befestigt & trocken (≤t/Stk)**	30
Belastbarkeit ² – Untergrund unbefestigt & trocken (≤t/Stk)**	6
Belastbarkeit ³ – Untergrund unbefestigt & nass (≤t/Stk)**	2
Verbindungspunkte	Umlaufende Falznut
Tragegriffe (Art)	/
Tragegriffe (Anzahl)	/
Farbe	schwarz / anthrazit

**Alle Angaben zur Belastbarkeit und Schutzwirkung sind u.a. abhängig von Faktoren, wie z.B. Temperatur, Bodenklasse, Bodenbeschaffenheit, Bodentragfähigkeit, Kontakflächen, Dynamik & Richtung der Krafteinbringung. Eine Einschätzung des Untergrundes durch den Anwender bzw. eine Bodenanalyse durch einen Gutachter oder Geotechnischen Experten zur Tragfähigkeit des Bodens wird vor jedem Gebrauch empfohlen.

Temperaturabhängige Schwankungen in den Abmessungen von bis zu 3 % in jeder Richtung sind bei Kunststoffprodukten üblich. Dies ist insbesondere bei Montage, Einbau, Verlegung oder Verbau der Produkte zu berücksichtigen und durch entsprechende Maßnahmen wie z.B. die Sektionierung in Teilflächen zu berücksichtigen.

Technische Angaben und Daten ohne Gewähr. Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Material-Daten

Material (1)	Weich-PVC (recycelt)
Wärmeausdehnung	Ja
UV-Stabilisiert	Ja
Chemisch inaktiv	Ja

Logistik-Daten

Transportabmessungen, ca. (mm/kg)	1200 x 800x 44 mm 32 kg
Stapelbar	Ja
Transportmenge je LKW, max.:	30