



Kiesgitter KG30

Kiesgitter in Profi-Qualität zur Stabilisierung Kies, Schotter & Splitt.
Empfohlen für helle Schüttgüter. Ideal für Wege, Flächen & Stellplätze.

Variante: -/-:
Artikel-Nr: KG30-001



Produkt-Daten

Produktkategorie	Bodenbefestigung
Länge, je Stück (mm)	580
Breite, je Stück (mm)	580
Höhe, je Stück (mm)	30
Fläche je Stück (m ²)	0,3364
Kernstärke / Wandstärke (mm)	3
Gewicht je m ² (kg)	2,67
Belastbarkeit (≤ t/m ²)**	400t/m ²
Gitteröffnungswerte (mm)	52
Befüllung	Kies, Schotter, Splitt, Sand, Splitt
Wasserdurchlässigkeit	61%
Verbindungsmechanik	3D (horizontal & vertikal gekoppelt)
Verbindungspunkte (Anzahl)	16 Kopplungen
Tragegriffe (Art)	/
Tragegriffe (Anzahl)	/
Farbe	Weiß

**Alle Angaben zur Belastbarkeit und Schutzwirkung sind u.a. abhängig von Faktoren, wie z.B. Temperatur, Bodenklasse, Bodenbeschaffenheit, Bodentragfähigkeit, Kontaktflächen, Dynamik & Richtung der Krafteinbringung. Eine Einschätzung des Untergrundes durch den Anwender bzw. eine Bodenanalyse durch einen Gutachter oder Geotechnischen Experten zur Tragfähigkeit des Bodens wird vor jedem Gebrauch empfohlen.

Temperaturabhängige Schwankungen in den Abmessungen von bis zu 3 % in jeder Richtung sind bei Kunststoffprodukten üblich. Dies ist insbesondere bei Montage, Einbau, Verlegung oder Verbau der Produkte zu berücksichtigen und durch entsprechende Maßnahmen wie z.B. die Sektionierung in Teilflächen zu berücksichtigen.

Technische Angaben und Daten ohne Gewähr.
Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Material-Daten

Material (1)	PE Kunststoff
Wärmeausdehnung	0,2 mm/m ² /°C
Beständigkeit (Resistenz)	Alkohole, Ammoniak, Benzin
UV-Stabilisiert	Ja
Froststabil	Ja

Logistik-Daten

Transportabmessungen, ca. (mm/kg)	580x580x30 mm 0,9 kg
Stapelbar	Ja
Stück je Palette (maximal)	300 Stk (100,92 m ²)