



## v:tek MINI Fahrplatten Set

10 Fahrplatten a 1,60 m<sup>2</sup> = 16,00 m<sup>2</sup> / 20,00 lfm, inkl. Stahlpalette & Eckwinkel. Verbinder & Koffer optional als Zubehör erhältlich.

**Variante:** 10er Set (inkl. Stahlpalette & winkel-Set)  
**Artikel-Nr:** VT-MINI-SET10-11-ST400



### Produkt-Daten

Produktkategorie	Bodenschutz, Fahrplatten
Länge, je Stück (mm)	2000
Breite, je Stück (mm)	800
Höhe, je Stück (mm)	12
Fläche je Stück (m <sup>2</sup> )	1,60
Kernstärke / Wandstärke (mm)	12
Gewicht je m <sup>2</sup> (kg)	11,25
Gewicht je Stück (kg)	18,00
Oberfläche (Beschaffenheit)	Glatt, Rau/Stumpf
Profilierung (beidseitig)	Nein
Profilstärke ca. (Seite 1   Seite 2)	1 mm   ohne
Belastbarkeit <sup>1</sup> – Untergrund befestigt & trocken (≤t/Stk)**	40
Belastbarkeit <sup>2</sup> – Untergrund unbefestigt & trocken (≤t/Stk)**	20
Belastbarkeit <sup>3</sup> – Untergrund unbefestigt & nass (≤t/Stk)**	7
Verbindungsunkte (Anzahl)	4
Farbe	schwarz/bunt (ca.80/20)

### Material-Daten

Material (1)	HDPE Kunststoff (Recycelt)
Wärmeausdehnung	1,8 mm/(m·10°C)
Schmelztemperatur, ca. (°C)	120
Feuchtigkeitsaufnahme (%)	0,015 %
UV-Stabilisiert	Ja
Chemisch inaktiv	Ja

### Logistik-Daten

Transportabmessungen, ca. (mm/kg)	2020x820x550 mm   235 kg
Stapelbar	Ja
Transportmenge je LKW, max.:	83 Sets (1368 m <sup>2</sup> )

### Set-Inhalt

v:tek MINI Fahrplatten	10 x
SmartStore 400mm Eckwinkel	4 x
SmartStore Transportgestell 2020x820mm	1 x

### Set-Daten

Set-Größe	10er Set
Platten je Set (Stück)	10
Fläche je Set (m <sup>2</sup> )	16,00
Laufmeter je Set (lfm)	20,00

### Zertifikate / Klassifizierung (TÜV/DIN/EN)

R11 Rutschhemmung DIN EN 16165:2021-12 Anhang B

\*\*Alle Angaben zur Belastbarkeit und Schutzwirkung sind u.a. abhängig von Faktoren, wie z.B. Temperatur, Bodenklasse, Bodenbeschaffenheit, Bodentragfähigkeit, Kontaktflächen, Dynamik & Richtung der Krafteinbringung. Eine Einschätzung des Untergrundes durch den Anwender bzw. eine Bodenanalyse durch einen Gutachter oder Geotechnischen Experten zur Tragfähigkeit des Bodens wird vor jedem Gebrauch empfohlen.

Temperaturabhängige Schwankungen in den Abmessungen von bis zu 3 % in jeder Richtung sind bei Kunststoffprodukten üblich. Dies ist insbesondere bei Montage, Einbau, Verlegung oder Verbau der Produkte zu berücksichtigen und durch entsprechende Maßnahmen wie z.B. die Sektionierung in Teilflächen zu berücksichtigen.

Technische Angaben und Daten ohne Gewähr. Änderungen und Irrtümer vorbehalten.



## v:tek MINI Fahrplatten Set

20 Fahrplatten a 1,60 m<sup>2</sup> = 32,00 m<sup>2</sup> / 40,00 lfm, inkl. Stahlpalette & Eckwinkel. Verbinder & Koffer optional als Zubehör erhältlich.

**Variante:** 20er Set (inkl. Stahlpalette & winkel-Set)

**Artikel-Nr:** VT-MINI-SET20-11-ST400



### Produkt-Daten

Produktkategorie	Bodenschutz, Fahrplatten
Länge, je Stück (mm)	2000
Breite, je Stück (mm)	800
Höhe, je Stück (mm)	12
Fläche je Stück (m <sup>2</sup> )	1,60
Kernstärke / Wandstärke (mm)	12
Gewicht je m <sup>2</sup> (kg)	11,25
Gewicht je Stück (kg)	18,00
Oberfläche (Beschaffenheit)	Glatt, Rau/Stumpf
Profilierung (beidseitig)	Nein
Profilstärke ca. (Seite 1   Seite 2)	1 mm   ohne
Belastbarkeit <sup>1</sup> – Untergrund befestigt & trocken (≤t/Stk)**	40
Belastbarkeit <sup>2</sup> – Untergrund unbefestigt & trocken (≤t/Stk)**	20
Belastbarkeit <sup>3</sup> – Untergrund unbefestigt & nass (≤t/Stk)**	7
Verbindungsstellen (Anzahl)	4
Farbe	schwarz/bunt (ca.80/20)

### Material-Daten

Material (1)	HDPE Kunststoff (Recycelt)
Wärmeausdehnung	1,8 mm/(m·10°C)
Schmelztemperatur, ca. (°C)	120
Feuchtigkeitsaufnahme (%)	0,015 %
UV-Stabilisiert	Ja
Chemisch inaktiv	Ja

### Logistik-Daten

Transportabmessungen, ca. (mm/kg)	2020x820x550 mm   415 kg
Stapelbar	Ja
Transportmenge je LKW, max.:	45 Sets (1440 m <sup>2</sup> )

### Set-Inhalt

v:tek MINI Fahrplatten	20 x
SmartStore 400mm Eckwinkel	4 x
SmartStore Transportgestell 2020x820mm	1 x

### Set-Daten

Set-Größe	20er Set
Platten je Set (Stück)	20
Fläche je Set (m <sup>2</sup> )	32,00
Laufmeter je Set (lfm)	40,00

### Zertifikate / Klassifizierung (TÜV/DIN/EN)

R11 Rutschhemmung DIN EN 16165:2021-12 Anhang B

\*\*Alle Angaben zur Belastbarkeit und Schutzwirkung sind u.a. abhängig von Faktoren, wie z.B. Temperatur, Bodenklasse, Bodenbeschaffenheit, Bodentragfähigkeit, Kontaktflächen, Dynamik & Richtung der Krafteinbringung. Eine Einschätzung des Untergrundes durch den Anwender bzw. eine Bodenanalyse durch einen Gutachter oder Geotechnischen Experten zur Tragfähigkeit des Bodens wird vor jedem Gebrauch empfohlen.

Temperaturabhängige Schwankungen in den Abmessungen von bis zu 3 % in jeder Richtung sind bei Kunststoffprodukten üblich. Dies ist insbesondere bei Montage, Einbau, Verlegung oder Verbau der Produkte zu berücksichtigen und durch entsprechende Maßnahmen wie z.B. die Sektionierung in Teilflächen zu berücksichtigen.

Technische Angaben und Daten ohne Gewähr. Änderungen und Irrtümer vorbehalten.



## v:tek MINI Fahrplatten Set

30 Fahrplatten a 1,60 m<sup>2</sup> = 48,00 m<sup>2</sup> / 60,00 lfm, inkl. Stahlpalette & Eckwinkel. Verbinder & Koffer optional als Zubehör erhältlich.

**Variante:** 30er Set (inkl. Stahlpalette & winkel-Set)

**Artikel-Nr.:** VT-MINI-SET30-11-ST400



### Produkt-Daten

Produktkategorie	Bodenschutz, Fahrplatten
Länge, je Stück (mm)	2000
Breite, je Stück (mm)	800
Höhe, je Stück (mm)	12
Fläche je Stück (m <sup>2</sup> )	1,60
Kernstärke / Wandstärke (mm)	12
Gewicht je m <sup>2</sup> (kg)	11,25
Gewicht je Stück (kg)	18,00
Oberfläche (Beschaffenheit)	Glatt, Rau/Stumpf
Profilierung (beidseitig)	Nein
Profilstärke ca. (Seite 1   Seite 2)	1 mm   ohne
Belastbarkeit <sup>1</sup> – Untergrund befestigt & trocken (≤t/Stk)**	40
Belastbarkeit <sup>2</sup> – Untergrund unbefestigt & trocken (≤t/Stk)**	20
Belastbarkeit <sup>3</sup> – Untergrund unbefestigt & nass (≤t/Stk)**	7
Verbindungs-punkte (Anzahl)	4
Farbe	schwarz/bunt (ca.80/20)

### Material-Daten

Material (1)	HDPE Kunststoff (Recycelt)
Wärmeausdehnung	1,8 mm/(m·10°C)
Schmelztemperatur, ca. (°C)	120
Feuchtigkeitsaufnahme (%)	0,015 %
UV-Stabilisiert	Ja
Chemisch inaktiv	Ja

### Logistik-Daten

Transportabmessungen, ca. (mm/kg)	2020x820x550 mm   619 kg
Stapelbar	Ja
Transportmenge je LKW, max.:	32 Sets (1024 m <sup>2</sup> )

### Set-Inhalt

v:tek MINI Fahrplatten	30 x
SmartStore 400mm Eckwinkel	4 x
SmartStore Transportgestell 2020x820mm	1 x

### Set-Daten

Set-Größe	30er Set
Platten je Set (Stück)	30
Fläche je Set (m <sup>2</sup> )	48,00
Laufmeter je Set (lfm)	60,00

### Zertifikate / Klassifizierung (TÜV/DIN/EN)

R11 Rutschhemmung DIN EN 16165:2021-12 Anhang B

\*\*Alle Angaben zur Belastbarkeit und Schutzwirkung sind u.a. abhängig von Faktoren, wie z.B. Temperatur, Bodenklasse, Bodenbeschaffenheit, Bodentragfähigkeit, Kontaktflächen, Dynamik & Richtung der Krafteinbringung. Eine Einschätzung des Untergrundes durch den Anwender bzw. eine Bodenanalyse durch einen Gutachter oder Geotechnischen Experten zur Tragfähigkeit des Bodens wird vor jedem Gebrauch empfohlen.

Temperaturabhängige Schwankungen in den Abmessungen von bis zu 3 % in jeder Richtung sind bei Kunststoffprodukten üblich. Dies ist insbesondere bei Montage, Einbau, Verlegung oder Verbau der Produkte zu berücksichtigen und durch entsprechende Maßnahmen wie z.B. die Sektionierung in Teilflächen zu berücksichtigen.

Technische Angaben und Daten ohne Gewähr. Änderungen und Irrtümer vorbehalten.