



v:tek PRO Starke Fahrplatte

Sehr Robuste & bruchstabile Fahrplatte aus HDPE Kunststoff mit Profilierung und optionaler Gummierung. Leicht im Handling, schnell zu Verlegen. Sets erhältlich 10er/20er/30er

Variante: -/-:
Artikel-Nr: VT-PRO-2000-1000-15-21-031



Produkt-Daten

Produktkategorie	Bodenschutz, Fahrplatten
Länge, je Stück (mm)	2000
Breite, je Stück (mm)	1000
Höhe, je Stück (mm)	15
Fläche je Stück (m ²)	2,00
Kernstärke / Wandstärke (mm)	15
Gewicht je m ² (kg)	13,75
Oberfläche (Beschaffenheit)	Rau/Stumpf
Profilierung (beidseitig)	Ja (beidseitiges Profil)
Belastbarkeit ¹ – Untergrund befestigt & trocken (≤t/Stk)**	80
Belastbarkeit ² – Untergrund unbefestigt & trocken (≤t/Stk)**	30
Belastbarkeit ³ – Untergrund unbefestigt & nass (≤t/Stk)**	12
Verbindungsunkte (Anzahl)	8
Tragegriffe (Art)	/
Tragegriffe (Anzahl)	/
Farbe	schwarz / anthrazit

Material-Daten

Material (1)	HDPE Kunststoff (Recycelt)
Wärmeausdehnung	1,8 mm/(m·10°C)
Schmelztemperatur, ca. (°C)	120
Feuchtigkeitsaufnahme (%)	0,015 %
UV-Stabilisiert	Ja
Chemisch inaktiv	Ja

Logistik-Daten

Transportabmessungen, ca. (mm/kg)	2000x1000x15 mm 27 kg
Stapelbar	Ja
Transportmenge je LKW, max.:	820 Stück (1640 m ²)

Zertifikate / Klassifizierung (TÜV/DIN/EN)

R11 Rutschhemmung DIN EN 16165:2021-12 Anhang B

**Alle Angaben zur Belastbarkeit und Schutzwirkung sind u.a. abhängig von Faktoren, wie z.B. Temperatur, Bodenklasse, Bodenbeschaffenheit, Bodentragfähigkeit, Kontaktflächen, Dynamik & Richtung der Krafteinbringung. Eine Einschätzung des Untergrundes durch den Anwender bzw. eine Bodenanalyse durch einen Gutachter oder Geotechnischen Experten zur Tragfähigkeit des Bodens wird vor jedem Gebrauch empfohlen.

Temperaturabhängige Schwankungen in den Abmessungen von bis zu 3 % in jeder Richtung sind bei Kunststoffprodukten üblich. Dies ist insbesondere bei Montage, Einbau, Verlegung oder Verbau der Produkte zu berücksichtigen und durch entsprechende Maßnahmen wie z.B. die Sektionierung in Teilflächen zu berücksichtigen.

Technische Angaben und Daten ohne Gewähr. Änderungen und Irrtümer vorbehalten.