



OmniDeck™ Bodenschutz-System

OmniDeck ist ein ultra robustes, schnell zu verlegendes Bodenschutz-System zur vollflächigen Abdeckung von sensiblen Böden für Events, Veranstaltungen & innerstädtischen Baustellen.

Variante: LD (200 psi, wasserdurchlässige Oberfläche)
Artikel-Nr OD-1800-900-38-LD-AN



Produkt-Daten

Produktkategorie	Bodenschutz, Bodensysteme
Länge, je Stück (mm)	1800
Breite, je Stück (mm)	900
Höhe, je Stück (mm)	38
Deckmaß L/B/H (mm)	1800x900x38 mm
Deckfläche (m²)	1,62
Belastbarkeit¹ – Untergrund befestigt & trocken (≤Stk)**	40
Gewicht je Stück (kg)	16,30
Gewicht je m² (kg)	9,76
Oberfläche (Beschaffenheit)	Gelocht, Rau/Stumpf
Verbindungstechnik	Puzzle-System
Verbindungspunkte	18 (12+6) Kopplungen
Tragegriffe (Art)	/
Verbindungsmechanik	3D (horizontal & vertikal gekoppelt)
Farbe	weiss / translucent, schwarz / anthrazit

Material-Daten

Material (1)	HDPE Kunststoff
Wärmeausdehnung	Ja
UV-Stabilisiert	Ja

Logistik-Daten

Transportabmessungen, ca. (mm/kg)	1800x900x38 mm 16,7 kg
Stapelbar	Ja
Stück je Palette (maximal)	60 Stk (97,2 m²)

Zertifikate / Klassifizierung (TÜV/DIN/EN)

91 PTV (DRY) Rutschhemmung nach EN 13036-4: 2011
UL94HB Entflammbarkeit
ADA konforme Rampen
41 PTV (WET) Rutschhemmung nach EN 13036-4: 2011

**Alle Angaben zur Belastbarkeit und Schutzwirkung sind u.a. abhängig von Faktoren, wie z.B. Temperatur, Bodenklasse, Bodenbeschaffenheit, Bodentragfähigkeit, Kontaktflächen, Dynamik & Richtung der Krafteinbringung. Eine Einschätzung des Untergrundes durch den Anwender bzw. eine Bodenanalyse durch einen Gutachter oder Geotechnischen Experten zur Tragfähigkeit des Bodens wird vor jedem Gebrauch empfohlen.

Temperaturabhängige Schwankungen in den Abmessungen von bis zu 3 % in jeder Richtung sind bei Kunststoffprodukten üblich. Dies ist insbesondere bei Montage, Einbau, Verlegung oder Verbau der Produkte zu berücksichtigen und durch entsprechende Maßnahmen wie z.B. die Sektionierung in Teilflächen zu berücksichtigen.

Technische Angaben und Daten ohne Gewähr. Änderungen und Irrtümer vorbehalten.