



## Rasenwabe RW40

Stabile Rasenwabe in Grün mit horizontalen Wandöffnungen für die perfekte Durchwurzelung des Rasens & optimalem Feuchtigkeitstransport von Wabe zu Wabe.

**Variante:** -/-:  
**Artikel-Nr:** RW40-001



### Produkt-Daten

Produktkategorie	Bodenbefestigung, Boden-
Länge, je Stück (mm)	500
Breite, je Stück (mm)	500
Höhe, je Stück (mm)	40
Fläche je Stück (m <sup>2</sup> )	0,25
Kernstärke / Wandstärke (mm)	3
Gewicht je m <sup>2</sup> (kg)	3,20
Belastbarkeit (≤ t/m <sup>2</sup> )**	350t/m <sup>2</sup>
Gitteröffnungswerte (mm)	60
Befüllung	Mutterboden, Saatgut
Wasserdurchlässigkeit	95%
Verbindungsmechanik	3D (horizontal & vertikal ge-
Verbindungspunkte (Anzahl)	16 Kopplungen
Tragegriffe (Art)	/
Tragegriffe (Anzahl)	/
Farbe	grün

\*\*Alle Angaben zur Belastbarkeit und Schutzwirkung sind u.a. abhängig von Faktoren, wie z.B. Temperatur, Bodenklasse, Bodenbeschaffenheit, Bodentragfähigkeit, Kontaktflächen, Dynamik & Richtung der Krafteinbringung. Eine Einschätzung des Untergrundes durch den Anwender bzw. eine Bodenanalyse durch einen Gutachter oder Geotechnischen Experten zur Tragfähigkeit des Bodens wird vor jedem Gebrauch empfohlen.

Temperaturabhängige Schwankungen in den Abmessungen von bis zu 3 % in jeder Richtung sind bei Kunststoffprodukten üblich. Dies ist insbesondere bei Montage, Einbau, Verlegung oder Verbau der Produkte zu berücksichtigen und durch entsprechende Maßnahmen wie z.B. die Sektionierung in Teilflächen zu berücksichtigen.

Technische Angaben und Daten ohne Gewähr. Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

### Material-Daten

Material (1)	HDPE Kunststoff
Wärmeausdehnung	0,2 mm/m <sup>2</sup> /°C
Beständigkeit (Resistenz)	Alkohole, Ammoniak, Ben-
UV-Stabilisiert	Ja
Froststabil	Ja

### Logistik-Daten

Transportabmessungen, ca. (mm/kg)	500 x 500 x 40 mm   0.8 kg
Stapelbar	Ja
Stück je Palette (maximal)	240 Stk (60,00 m <sup>2</sup> )