



e:tek EVO SIMPLE 10 mm Fahrplatte

Einfache und leichte Fahrplatte aus bewährten LDPE-Kunststoff mit acht Verbindungslöchern für die schnelle und flexible Verlegung. Robuster als Schaltafeln, leichter als Stahlplatten.

Variante: -/-
Artikel-Nr: ET-EVO-SMP-2000-1000-10-11



Produkt-Daten

Produktkategorie	Bodenschutz, Fahrplatten
Länge, je Stück (mm)	2000
Breite, je Stück (mm)	1000
Höhe, je Stück (mm)	10
Fläche je Stück (m ²)	2,00
Kernstärke / Wandstärke (mm)	10
Gewicht je m ² (kg)	9,5
Oberfläche (Beschaffenheit)	Mikro-Profilstruktur
Profilierung (beidseitig)	Ja
Belastbarkeit ¹ – Untergrund befestigt & trocken (≤t/Stk)**	20
Belastbarkeit ² – Untergrund unbefestigt & trocken (≤t/Stk)**	7,5
Belastbarkeit ³ – Untergrund unbefestigt & nass (≤t/Stk)**	2,5
Verbindungspunkte (Anzahl)	8
Farbe	schwarz / anthrazit

Material-Daten

Material (1)	LDPE Kunststoff (recycelt)
Wärmeausdehnung	1,8 mm/(m·10°C)
Schmelztemperatur, ca. (°C)	120
Feuchtigkeitsaufnahme (%)	< 0,01 %
UV-Stabilisiert	Ja
Chemisch inaktiv	Ja

Logistik-Daten

Transportabmessungen, ca. (mm/kg)	2.000 × 1.000 × 10 mm 19 kg
Stapelbar	Ja
Transportmenge je LKW, max.:	1.200 Stück (2.400 m ²)

Zertifikate / Klassifizierung (TÜV/DIN/EN)

31 PTV (WET) Rutschhemmung nach BS7976-2:2002
99 PTV (DRY) Rutschhemmung nach BS7976-2:2002
R10 Rutschhemmung DIN EN 16165:2021-12 Anhang B

**Alle Angaben zur Belastbarkeit und Schutzwirkung sind u.a. abhängig von Faktoren, wie z.B. Temperatur, Bodenklasse, Bodenbeschaffenheit, Bodentragfähigkeit, Kontaktflächen, Dynamik & Richtung der Krafteinbringung. Eine Einschätzung des Untergrundes durch den Anwender bzw. eine Bodenanalyse durch einen Gutachter oder Geotechnischen Experten zur Tragfähigkeit des Bodens wird vor jedem Gebrauch empfohlen.

Bei Einsatz im Außenbereich und längerer Bewitterung können Luftverschmutzung, UV-Strahlung und andere Witterungseinflüsse die Oberflächen und Farben verändern.

Temperaturabhängige Schwankungen in den Abmessungen von bis zu 3 % in jeder Richtung sind bei Kunststoffprodukten üblich. Dies ist insbesondere bei Montage, Einbau, Verlegung oder Verbau der Produkte zu berücksichtigen und durch entsprechende Maßnahmen wie z.B. die Sektionierung in Teilflächen zu berücksichtigen.

Technische Angaben und Daten ohne Gewähr.
Änderungen und Irrtümer vorbehalten.



e:tek EVO SIMPLE 15 mm Fahrplatte

Einfache und leichte Fahrplatte aus bewährten LDPE-Kunststoff mit vier Grifflöchern und acht Verbindungslöchern für die schnelle und flexible Verlegung. Robuster als Schalttafeln, leichter als Stahlplatten.

Variante: -/-
Artikel-Nr: ET-EVO-SMP-2000-1000-15-11



Produkt-Daten

Produktkategorie	Bodenschutz, Fahrplatten
Länge, je Stück (mm)	2000
Breite, je Stück (mm)	1000
Höhe, je Stück (mm)	10
Fläche je Stück (m ²)	2,00
Kernstärke / Wandstärke (mm)	10
Gewicht je m ² (kg)	9,5
Oberfläche (Beschaffenheit)	Mikro-Profilstruktur
Profilierung (beidseitig)	Ja
Belastbarkeit ¹ – Untergrund befestigt & trocken (≤t/Stk)**	40
Belastbarkeit ² – Untergrund unbefestigt & trocken (≤t/Stk)**	12
Belastbarkeit ³ – Untergrund unbefestigt & nass (≤t/Stk)**	3,5
Verbindungspunkte (Anzahl)	8
Tragegriffe (Art)	Grifflöcher
Tragegriffe (Anzahl)	4
Farbe	schwarz / anthrazit

Material-Daten

Material (1)	LDPE Kunststoff (recycelt)
Wärmeausdehnung	1,8 mm/(m·10°C)
Schmelztemperatur, ca. (°C)	120
Feuchtigkeitsaufnahme (%)	< 0,01 %
UV-Stabilisiert	Ja
Chemisch inaktiv	Ja

Logistik-Daten

Transportabmessungen, ca. (mm/kg)	2.000 × 1.000 × 15 mm 28 kg
Stapelbar	Ja
Transportmenge je LKW, max.:	850 Stück (1.700 m ²)

Zertifikate / Klassifizierung (TÜV/DIN/EN)

31 PTV (WET) Rutschhemmung nach BS7976-2:2002
99 PTV (DRY) Rutschhemmung nach BS7976-2:2002
R10 Rutschhemmung DIN EN 16165:2021-12 Anhang B

**Alle Angaben zur Belastbarkeit und Schutzwirkung sind u.a. abhängig von Faktoren, wie z.B. Temperatur, Bodenklasse, Bodenbeschaffenheit, Bodentragfähigkeit, Kontaktflächen, Dynamik & Richtung der Krafteinbringung. Eine Einschätzung des Untergrundes durch den Anwender bzw. eine Bodenanalyse durch einen Gutachter oder Geotechnischen Experten zur Tragfähigkeit des Bodens wird vor jedem Gebrauch empfohlen.

Bei Einsatz im Außenbereich und längerer Bewitterung können Luftverschmutzung, UV-Strahlung und andere Witterungseinflüsse die Oberflächen und Farben verändern.

Temperaturabhängige Schwankungen in den Abmessungen von bis zu 3 % in jeder Richtung sind bei Kunststoffprodukten üblich. Dies ist insbesondere bei Montage, Einbau, Verlegung oder Verbau der Produkte zu berücksichtigen und durch entsprechende Maßnahmen wie z.B. die Sektionierung in Teilflächen zu berücksichtigen.

Technische Angaben und Daten ohne Gewähr.
Änderungen und Irrtümer vorbehalten.