



s:tek PRO Hochleistungs-Bodenschutzplatte

Entwickelt mit mehr als 20 Jahren Praxiserfahrung. Die zwei optimierten Grip-Seiten bieten hohe Sicherheit für Fahrzeuge und Fußgänger. Der verstärkte Rand sorgt für Langlebigkeit.

Artikelnummer: ST-PRO-2400-1200-20-53



Produkt-Daten

Produktkategorie	Bodenschutzplatten
Länge, je Stück (mm)	2400
Breite, je Stück (mm)	1200
Höhe, je Stück (mm)	20
Fläche je Stück (m²)	2,88
Kernstärke / Wandstärke (mm)	12
Gewicht je Stück (kg)	36
Oberfläche (Beschaffenheit)	Profiliert
Profilierte Seiten	Beidseitig
Profilstärke, je Seite (mm)	5 mm 3 mm
Belastbarkeit¹ – Untergrund befestigt & trocken (≤t/Stk)**	120
Belastbarkeit² – Untergrund unbefestigt & trocken (≤t/Stk)**	60
Belastbarkeit³ – Untergrund unbefestigt & nass (≤t/Stk)**	20
Verbindungspunkte (Anzahl)	12
Tragegriffe	8
Farbe	schwarz / anthrazit

Material-Daten

Material	HDPE Hochleistungs-Kunststoff
Wärmeausdehnung	Ja
Schmelztemperatur, ca. (°C)	131-134
Feuchtigkeitsaufnahme (%)	< 0,01 %
UV-Stabilisiert	Ja
Chemisch inaktiv	Ja

Logistik-Daten

Transportabmessungen, ca. (mm/kg)	2450 × 1200 × 20 mm 36 kg
Stapelbar	Ja
Transportmenge je LKW, max.:	650 Stück (1872 m²)

Geeignet für:



**Alle Angaben zur Belastbarkeit und Schutzwirkung sind u.a. abhängig von Faktoren, wie z.B. Temperatur, Bodenklasse, Bodenbeschaffenheit, Bodentragfähigkeit, Kontaktflächen, Dynamik & Richtung der Krafteinbringung. Eine Einschätzung des Untergrundes durch den Anwender bzw. eine Bodenanalyse durch einen Gutachter oder Geotechnischen Experten zur Tragfähigkeit des Bodens wird vor jedem Gebrauch empfohlen.

Temperaturabhängige Schwankungen in den Abmessungen von bis zu 3 % in jeder Richtung sind bei Kunststoffprodukten üblich. Dies ist insbesondere bei Montage, Einbau, Verlegung oder Verbau der Produkte zu berücksichtigen und durch entsprechende Maßnahmen wie z.B. die Sektionierung in Teilflächen zu berücksichtigen.

Technische Angaben und Daten ohne Gewähr.
Änderungen und Irrtümer vorbehalten.