



Gummi-Nivellierpad

Druckstabiles und dauerelastisches Gummipad zur Erhöhung der Rutschhemmung. Einfach zwischen Unterlegplatte und Container, Gerüstfuß oder anderen Aufbauten platzieren. Ideal auch zum Ausgleichen von Unebenheiten und Höhenunterschieden.

Artikel-Nr: GM-NP-200-200-6-001



Produkt-Daten

Produktkategorie	Unterlegplatten
Länge, je Stück (mm)	200
Breite, je Stück (mm)	200
Höhe, je Stück (mm)	6
Fläche je Stück (m ²)	0,04
Kernstärke / Wandstärke (mm)	6
Gewicht je Stück (kg)	0,18
Farbe	schwarz / abunt

**Alle Angaben zur Belastbarkeit und Schutzwirkung sind u.a. abhängig von Faktoren, wie z.B. Temperatur, Bodenklasse, Bodenbeschaffenheit, Bodentragfähigkeit, Kontaktflächen, Dynamik & Richtung der Krafteinbringung. Eine Einschätzung des Untergrundes durch den Anwender bzw. eine Bodenanalyse durch einen Gutachter oder Geotechnischen Experten zur Tragfähigkeit des Bodens wird vor jedem Gebrauch empfohlen.

Temperaturabhängige Schwankungen in den Abmessungen von bis zu 3 % in jeder Richtung sind bei Kunststoffprodukten üblich. Dies ist insbesondere bei Montage, Einbau, Verlegung oder Verbau der Produkte zu berücksichtigen und durch entsprechende Maßnahmen wie z.B. die Sektionierung in Teilflächen zu berücksichtigen.

Technische Angaben und Daten ohne Gewähr.
Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Material-Daten

Material	95% PUR-gebundenes Gummigranulat
Temperaturbereich (°C)	-40 / +115
Zugfestigkeit (N/mm ²)	0,50 (in Anlehnung an DIN EN ISO 1798)
Reißdehnung (%)	40 (in Anlehnung an DIN EN ISO 1798)
Druckspannung bei 25% Verformung (N/mm ²)	0,55 (DIN EN ISO 3386-2)
Brandverhalten	Klasse E (DIN EN 13501-1)

Logistik-Daten

Transportabmessungen, ca. (mm/kg)	200 × 200 × 6 mm 0,02 kg
Stapelbar	Ja
Paketversandfähig	Ja