



10er-Set e:tek EVO SIMPLE Fahrplatten 10 mm

10 Fahrplatten mit Mikro-Profil je 10 mm Stärke und 2,00 m², inkl. SmartStore Stahlpalette und 4 Eckwinkeln. Verbinder als optionales Zubehör erhältlich.

Variante: 10er-Set | 10 mm | Mikro-Profil | schwarz
Artikel-Nr: ET-EVO-SMP-10-11-SET10



Produktdaten Bodenschutzplatte

Produktkategorie	Fahrplatten
Länge, je Stück (mm)	2000
Breite, je Stück (mm)	1000
Höhe, je Stück (mm)	10
Fläche je Stück (m ²)	2,00
Kernstärke / Wandstärke (mm)	10
Gewicht je m ² (kg)	9,5
Gewicht je Stück (kg)	19
Oberfläche (Beschaffenheit)	Mikro-Profilstruktur
Profilierung (beidseitig)	Ja
Profilstärke ca. (Seite 1 Seite 2)	< 1 mm < 1 mm
Belastbarkeit ¹ – Untergrund befestigt & trocken (≤Stk)**	20
Belastbarkeit ² – Untergrund unbefestigt & trocken (≤Stk)**	7,5
Belastbarkeit ³ – Untergrund unbefestigt & nass (≤Stk)**	2,5
Verbindungspunkte (Anzahl)	8
Farbe	schwarz / anthrazit

Materialdaten

Material (1)	LDPE-Kunststoff (Recycelt)
Wärmeausdehnung	1,8 mm/(m·10°C)
Schmelztemperatur, ca. (°C)	120
Feuchtigkeitsaufnahme (%)	< 0,01 %
UV-stabilisiert	Ja
Chemisch inaktiv	Ja

Logistikdaten

Transportabmessungen je Set, ca. (mm/kg)	2020 × 1020 × 550 mm 248 kg
Stapelbar	Ja
Transportmenge je LKW, max.:	1200 Platten (2400 m ²)

Set-Inhalt

e:tek EVO SIMPLE Fahrplatte, 10 mm, schwarz	10 ×
SmartStore 400 mm Eckwinkel	4 ×
SmartStore Transportgestell 2020 × 1020 mm	1 ×

Set-Daten

Set-Größe	10er-Set
Platten je Set (Stück)	10
Fläche je Set (m ²)	20,00
Laufmeter je Set (lfm)	20,00

Zertifikate / Klassifizierung (TÜV/DIN/EN)

R10 Rutschhemmung DIN EN 16165:2021-12 Anh. B
99 PTV (DRY) Rutschhemmung nach BS7976-2:2002
31 PTV (WET) Rutschhemmung nach BS7976-2:2002

**Alle Angaben zur Belastbarkeit und Schutzwirkung sind u.a. abhängig von Faktoren, wie z.B. Temperatur, Bodenklasse, Bodenbeschaffenheit, Bodentragfähigkeit, Kontaktflächen, Dynamik & Richtung der Krafteinbringung. Eine Einschätzung des Untergrundes durch den Anwender bzw. eine Bodenanalyse durch einen Gutachter oder Geotechnischen Experten zur Tragfähigkeit des Bodens wird vor jedem Gebrauch empfohlen.

Temperaturabhängige Schwankungen in den Abmessungen von bis zu 3 % in jeder Richtung sind bei Kunststoffprodukten üblich. Dies ist insbesondere bei Montage, Einbau, Verlegung oder Verbau der Produkte zu berücksichtigen und durch entsprechende Maßnahmen wie z.B. die Sektionierung in Teilflächen zu berücksichtigen.

Technische Angaben und Daten ohne Gewähr.
Änderungen und Irrtümer vorbehalten.



20er-Set e:tek EVO SIMPLE Fahrplatten 10 mm

20 Fahrplatten mit Mikro-Profil je 10 mm Stärke und 2,00 m², inkl. SmartStore Stahlpalette und 4 Eckwinkeln. Verbinder als optionales Zubehör erhältlich.

Variante: 20er-Set | 10 mm | Mikro-Profil | schwarz
Artikel-Nr: ET-EVO-SMP-10-11-SET20



Produktdaten Bodenschutzplatte

Produktkategorie	Fahrplatten
Länge, je Stück (mm)	2000
Breite, je Stück (mm)	1000
Höhe, je Stück (mm)	10
Fläche je Stück (m ²)	2,00
Kernstärke / Wandstärke (mm)	10
Gewicht je m ² (kg)	9,5
Gewicht je Stück (kg)	19
Oberfläche (Beschaffenheit)	Mikro-Profilstruktur
Profilierung (beidseitig)	Ja
Profilstärke ca. (Seite 1 Seite 2)	< 1 mm < 1 mm
Belastbarkeit ¹ – Untergrund befestigt & trocken (≤Stk)**	20
Belastbarkeit ² – Untergrund unbefestigt & trocken (≤Stk)**	7,5
Belastbarkeit ³ – Untergrund unbefestigt & nass (≤Stk)**	2,5
Verbindungspunkte (Anzahl)	8
Farbe	schwarz / anthrazit

Materialdaten

Material (1)	LDPE-Kunststoff (Recycelt)
Wärmeausdehnung	1,8 mm/(m·10°C)
Schmelztemperatur, ca. (°C)	120
Feuchtigkeitsaufnahme (%)	< 0,01 %
UV-stabilisiert	Ja
Chemisch inaktiv	Ja

Logistikdaten

Transportabmessungen je Set, ca. (mm/kg)	2020 × 1020 × 550 mm 438 kg
Stapelbar	Ja
Transportmenge je LKW, max.:	1200 Platten (2400 m ²)

Set-Inhalt

e:tek EVO SIMPLE Fahrplatte, 10 mm, schwarz	20 ×
SmartStore 400 mm Eckwinkel	4 ×
SmartStore Transportgestell 2020 × 1020 mm	1 ×

Set-Daten

Set-Größe	20er-Set
Platten je Set (Stück)	20
Fläche je Set (m ²)	40,00
Laufmeter je Set (lfm)	40,00

Zertifikate / Klassifizierung (TÜV/DIN/EN)

R10 Rutschhemmung DIN EN 16165:2021-12 Anh. B
99 PTV (DRY) Rutschhemmung nach BS7976-2:2002
31 PTV (WET) Rutschhemmung nach BS7976-2:2002

**Alle Angaben zur Belastbarkeit und Schutzwirkung sind u.a. abhängig von Faktoren, wie z.B. Temperatur, Bodenklasse, Bodenbeschaffenheit, Bodentragfähigkeit, Kontaktflächen, Dynamik & Richtung der Krafteinbringung. Eine Einschätzung des Untergrundes durch den Anwender bzw. eine Bodenanalyse durch einen Gutachter oder Geotechnischen Experten zur Tragfähigkeit des Bodens wird vor jedem Gebrauch empfohlen.

Temperaturabhängige Schwankungen in den Abmessungen von bis zu 3 % in jeder Richtung sind bei Kunststoffprodukten üblich. Dies ist insbesondere bei Montage, Einbau, Verlegung oder Verbau der Produkte zu berücksichtigen und durch entsprechende Maßnahmen wie z.B. die Sektionierung in Teilflächen zu berücksichtigen.

Technische Angaben und Daten ohne Gewähr.
Änderungen und Irrtümer vorbehalten.



30er-Set e:tek EVO SIMPLE Fahrplatten 10 mm

30 Fahrplatten mit Mikro-Profil je 10 mm Stärke und 2,00 m², inkl. SmartStore Stahlpalette und 4 Eckwinkeln. Verbinder als optionales Zubehör erhältlich.

Variante: 30er-Set | 10 mm | Mikro-Profil | schwarz
Artikel-Nr: ET-EVO-SMP-10-11-SET30



Produktdaten Bodenschutzplatte

Produktkategorie	Fahrplatten
Länge, je Stück (mm)	2000
Breite, je Stück (mm)	1000
Höhe, je Stück (mm)	10
Fläche je Stück (m ²)	2,00
Kernstärke / Wandstärke (mm)	10
Gewicht je m ² (kg)	9,5
Gewicht je Stück (kg)	19
Oberfläche (Beschaffenheit)	Mikro-Profilstruktur
Profilierung (beidseitig)	Ja
Profilstärke ca. (Seite 1 Seite 2)	< 1 mm < 1 mm
Belastbarkeit ¹ – Untergrund befestigt & trocken (≤t/Stk)**	20
Belastbarkeit ² – Untergrund unbefestigt & trocken (≤t/Stk)**	7,5
Belastbarkeit ³ – Untergrund unbefestigt & nass (≤t/Stk)**	2,5
Verbindungspunkte (Anzahl)	8
Farbe	schwarz / anthrazit

Materialdaten

Material (1)	LDPE-Kunststoff (Recycelt)
Wärmeausdehnung	1,8 mm/(m·10°C)
Schmelztemperatur, ca. (°C)	120
Feuchtigkeitsaufnahme (%)	< 0,01 %
UV-stabilisiert	Ja
Chemisch inaktiv	Ja

Logistikdaten

Transportabmessungen je Set, ca. (mm/kg)	2020 × 1020 × 550 mm 628 kg
Stapelbar	Ja
Transportmenge je LKW, max.:	1200 Platten (2400 m ²)

Set-Inhalt

e:tek EVO SIMPLE Fahrplatte, 10 mm, schwarz	30 ×
SmartStore 400 mm Eckwinkel	4 ×
SmartStore Transportgestell 2020 × 1020 mm	1 ×

Set-Daten

Set-Größe	30er-Set
Platten je Set (Stück)	30
Fläche je Set (m ²)	60,00
Laufmeter je Set (lfm)	60,00

Zertifikate / Klassifizierung (TÜV/DIN/EN)

R10 Rutschhemmung DIN EN 16165:2021-12 Anh. B
99 PTV (DRY) Rutschhemmung nach BS7976-2:2002
31 PTV (WET) Rutschhemmung nach BS7976-2:2002

**Alle Angaben zur Belastbarkeit und Schutzwirkung sind u.a. abhängig von Faktoren, wie z.B. Temperatur, Bodenklasse, Bodenbeschaffenheit, Bodentragfähigkeit, Kontaktflächen, Dynamik & Richtung der Krafteinbringung. Eine Einschätzung des Untergrundes durch den Anwender bzw. eine Bodenanalyse durch einen Gutachter oder Geotechnischen Experten zur Tragfähigkeit des Bodens wird vor jedem Gebrauch empfohlen.

Temperaturabhängige Schwankungen in den Abmessungen von bis zu 3 % in jeder Richtung sind bei Kunststoffprodukten üblich. Dies ist insbesondere bei Montage, Einbau, Verlegung oder Verbau der Produkte zu berücksichtigen und durch entsprechende Maßnahmen wie z.B. die Sektionierung in Teilflächen zu berücksichtigen.

Technische Angaben und Daten ohne Gewähr.
Änderungen und Irrtümer vorbehalten.



Abbildung zeigt 30er-Set

10er-Set e:tek EVO SIMPLE Fahrplatten 15 mm

10 Fahrplatten mit Mikro-Profil je 15 mm Stärke und 2,00 m², inkl. SmartStore Stahlpalette und 4 Eckwinkeln. Verbinder als optionales Zubehör erhältlich.

Variante: 10er-Set | 15 mm | Mikro-Profil | schwarz
Artikel-Nr: ET-EVO-SMP-15-11-SET10



Produktdaten Bodenschutzplatte

Produktkategorie	Fahrplatten
Länge, je Stück (mm)	2000
Breite, je Stück (mm)	1000
Höhe, je Stück (mm)	15
Fläche je Stück (m ²)	2,00
Kernstärke / Wandstärke (mm)	15
Gewicht je m ² (kg)	14
Gewicht je Stück (kg)	28
Oberfläche (Beschaffenheit)	Mikro-Profilstruktur
Profilierung (beidseitig)	Ja
Profilstärke ca. (Seite 1 Seite 2)	< 1 mm < 1 mm
Belastbarkeit ¹ – Untergrund befestigt & trocken (≤t/Stk)**	40
Belastbarkeit ² – Untergrund unbefestigt & trocken (≤t/Stk)**	12
Belastbarkeit ³ – Untergrund unbefestigt & nass (≤t/Stk)**	3,5
Verbindungspunkte (Anzahl)	8
Tragegriffe	4 Grifflöcher
Farbe	schwarz / anthrazit

Materialdaten

Material (1)	LDPE-Kunststoff (Recycelt)
Wärmeausdehnung	1,8 mm/(m·10°C)
Schmelztemperatur, ca. (°C)	120
Feuchtigkeitsaufnahme (%)	< 0,01 %
UV-stabilisiert	Ja
Chemisch inaktiv	Ja

Logistikdaten

Transportabmessungen je Set, ca. (mm/kg)	2020 × 1020 × 550 mm 338 kg
Stapelbar	Ja
Transportmenge je LKW, max.:	850 Platten (1700 m ²)

Set-Inhalt

e:tek EVO SIMPLE Fahrplatte, 15 mm, schwarz	10 ×
SmartStore 400 mm Eckwinkel	4 ×
SmartStore Transportgestell 2020 × 1020 mm	1 ×

Set-Daten

Set-Größe	10er-Set
Platten je Set (Stück)	10
Fläche je Set (m ²)	20,00
Laufmeter je Set (lfm)	20,00

Zertifikate / Klassifizierung (TÜV/DIN/EN)

R10 Rutschhemmung DIN EN 16165:2021-12 Anh. B
99 PTV (DRY) Rutschhemmung nach BS7976-2:2002
31 PTV (WET) Rutschhemmung nach BS7976-2:2002

**Alle Angaben zur Belastbarkeit und Schutzwirkung sind u.a. abhängig von Faktoren, wie z.B. Temperatur, Bodenklasse, Bodenbeschaffenheit, Bodentragfähigkeit, Kontaktflächen, Dynamik & Richtung der Krafteinbringung. Eine Einschätzung des Untergrundes durch den Anwender bzw. eine Bodenanalyse durch einen Gutachter oder Geotechnischen Experten zur Tragfähigkeit des Bodens wird vor jedem Gebrauch empfohlen.

Temperaturabhängige Schwankungen in den Abmessungen von bis zu 3 % in jeder Richtung sind bei Kunststoffprodukten üblich. Dies ist insbesondere bei Montage, Einbau, Verlegung oder Verbau der Produkte zu berücksichtigen und durch entsprechende Maßnahmen wie z.B. die Sektionierung in Teilflächen zu berücksichtigen.

Technische Angaben und Daten ohne Gewähr.
Änderungen und Irrtümer vorbehalten.



20er-Set e:tek EVO SIMPLE Fahrplatten 15 mm

20 Fahrplatten mit Mikro-Profil je 15 mm Stärke und 2,00 m², inkl. SmartStore Stahlpalette und 4 Eckwinkeln. Verbinder als optionales Zubehör erhältlich.

Variante: 20er-Set | 15 mm | Mikro-Profil | schwarz
Artikel-Nr: ET-EVO-SMP-15-11-SET20



Produktdaten Bodenschutzplatte

Produktkategorie	Fahrplatten
Länge, je Stück (mm)	2000
Breite, je Stück (mm)	1000
Höhe, je Stück (mm)	15
Fläche je Stück (m ²)	2,00
Kernstärke / Wandstärke (mm)	15
Gewicht je m ² (kg)	14
Gewicht je Stück (kg)	28
Oberfläche (Beschaffenheit)	Mikro-Profilstruktur
Profilierung (beidseitig)	Ja
Profilstärke ca. (Seite 1 Seite 2)	< 1 mm < 1 mm
Belastbarkeit ¹ – Untergrund befestigt & trocken (≤t/Stk)**	40
Belastbarkeit ² – Untergrund unbefestigt & trocken (≤t/Stk)**	12
Belastbarkeit ³ – Untergrund unbefestigt & nass (≤t/Stk)**	3,5
Verbindungspunkte (Anzahl)	8
Tragegriffe	4 Grifflöcher
Farbe	schwarz / anthrazit

Materialdaten

Material (1)	LDPE-Kunststoff (Recycelt)
Wärmeausdehnung	1,8 mm/(m·10°C)
Schmelztemperatur, ca. (°C)	120
Feuchtigkeitsaufnahme (%)	< 0,01 %
UV-stabilisiert	Ja
Chemisch inaktiv	Ja

Logistikdaten

Transportabmessungen je Set, ca. (mm/kg)	2020 × 1020 × 550 mm 618 kg
Stapelbar	Ja
Transportmenge je LKW, max.:	850 Platten (1700 m ²)

Set-Inhalt

e:tek EVO SIMPLE Fahrplatte, 15 mm, schwarz	20 ×
SmartStore 400 mm Eckwinkel	4 ×
SmartStore Transportgestell 2020 × 1020 mm	1 ×

Set-Daten

Set-Größe	20er-Set
Platten je Set (Stück)	20
Fläche je Set (m ²)	40,00
Laufmeter je Set (lfm)	40,00

Zertifikate / Klassifizierung (TÜV/DIN/EN)

R10 Rutschhemmung DIN EN 16165:2021-12 Anh. B
99 PTV (DRY) Rutschhemmung nach BS7976-2:2002
31 PTV (WET) Rutschhemmung nach BS7976-2:2002

**Alle Angaben zur Belastbarkeit und Schutzwirkung sind u.a. abhängig von Faktoren, wie z.B. Temperatur, Bodenklasse, Bodenbeschaffenheit, Bodentragfähigkeit, Kontaktflächen, Dynamik & Richtung der Krafteinbringung. Eine Einschätzung des Untergrundes durch den Anwender bzw. eine Bodenanalyse durch einen Gutachter oder Geotechnischen Experten zur Tragfähigkeit des Bodens wird vor jedem Gebrauch empfohlen.

Temperaturabhängige Schwankungen in den Abmessungen von bis zu 3 % in jeder Richtung sind bei Kunststoffprodukten üblich. Dies ist insbesondere bei Montage, Einbau, Verlegung oder Verbau der Produkte zu berücksichtigen und durch entsprechende Maßnahmen wie z.B. die Sektionierung in Teilflächen zu berücksichtigen.

Technische Angaben und Daten ohne Gewähr.
Änderungen und Irrtümer vorbehalten.



Abbildung zeigt 30er-Set

30er-Set e:tek EVO SIMPLE Fahrplatten 15 mm

30 Fahrplatten mit Mikro-Profil je 15 mm Stärke und 2,00 m², inkl. SmartStore Stahlpalette und 4 Eckwinkeln. Verbinder als optionales Zubehör erhältlich.

Variante: 30er-Set | 15 mm | Mikro-Profil | schwarz
Artikel-Nr: ET-EVO-SMP-15-11-SET30



Produktdaten Bodenschutzplatte

Produktkategorie	Fahrplatten
Länge, je Stück (mm)	2000
Breite, je Stück (mm)	1000
Höhe, je Stück (mm)	15
Fläche je Stück (m ²)	2,00
Kernstärke / Wandstärke (mm)	15
Gewicht je m ² (kg)	14
Gewicht je Stück (kg)	28
Oberfläche (Beschaffenheit)	Mikro-Profilstruktur
Profilierung (beidseitig)	Ja
Profilstärke ca. (Seite 1 Seite 2)	< 1 mm < 1 mm
Belastbarkeit ¹ – Untergrund befestigt & trocken (≤t/Stk)**	40
Belastbarkeit ² – Untergrund unbefestigt & trocken (≤t/Stk)**	12
Belastbarkeit ³ – Untergrund unbefestigt & nass (≤t/Stk)**	3,5
Verbindungspunkte (Anzahl)	8
Tragegriffe	4 Grifflöcher
Farbe	schwarz / anthrazit

Materialdaten

Material (1)	LDPE-Kunststoff (Recycelt)
Wärmeausdehnung	1,8 mm/(m·10°C)
Schmelztemperatur, ca. (°C)	120
Feuchtigkeitsaufnahme (%)	< 0,01 %
UV-stabilisiert	Ja
Chemisch inaktiv	Ja

Logistikdaten

Transportabmessungen je Set, ca. (mm/kg)	2020 × 1020 × 850 mm 914 kg
Stapelbar	Ja
Transportmenge je LKW, max.:	850 Platten (1700 m ²)

Set-Inhalt

e:tek EVO SIMPLE Fahrplatte, 15 mm, schwarz	30 ×
SmartStore 700 mm Eck- oder Klappwinkel	4 ×
SmartStore Transportgestell 2020 × 1020 mm	1 ×

Set-Daten

Set-Größe	30er-Set
Platten je Set (Stück)	30
Fläche je Set (m ²)	60,00
Laufmeter je Set (lfm)	60,00

Zertifikate / Klassifizierung (TÜV/DIN/EN)

R10 Rutschhemmung DIN EN 16165:2021-12 Anh. B
99 PTV (DRY) Rutschhemmung nach BS7976-2:2002
31 PTV (WET) Rutschhemmung nach BS7976-2:2002

**Alle Angaben zur Belastbarkeit und Schutzwirkung sind u.a. abhängig von Faktoren, wie z.B. Temperatur, Bodenklasse, Bodenbeschaffenheit, Bodentragfähigkeit, Kontaktflächen, Dynamik & Richtung der Krafteinbringung. Eine Einschätzung des Untergrundes durch den Anwender bzw. eine Bodenanalyse durch einen Gutachter oder Geotechnischen Experten zur Tragfähigkeit des Bodens wird vor jedem Gebrauch empfohlen.

Temperaturabhängige Schwankungen in den Abmessungen von bis zu 3 % in jeder Richtung sind bei Kunststoffprodukten üblich. Dies ist insbesondere bei Montage, Einbau, Verlegung oder Verbau der Produkte zu berücksichtigen und durch entsprechende Maßnahmen wie z.B. die Sektionierung in Teilflächen zu berücksichtigen.

Technische Angaben und Daten ohne Gewähr.
Änderungen und Irrtümer vorbehalten.



10er-Set e:tek EVO SIMPLE Fahrplatten 15 mm

10 Fahrplatten mit je 15 mm Stärke und 2,00 m², inkl. SmartStore Stahlpalette und 4 Eckwinkeln. Verbinder als optionales Zubehör erhältlich.

Variante: 10er-Set | 15 mm | glatt | grau
Artikel-Nr: ET-EVO-SMP-15-GG-SET10



Produktdaten Bodenschutzplatte

Produktkategorie	Fahrplatten
Länge, je Stück (mm)	2000
Breite, je Stück (mm)	1000
Höhe, je Stück (mm)	15
Fläche je Stück (m ²)	2,00
Kernstärke / Wandstärke (mm)	15
Gewicht je m ² (kg)	14
Gewicht je Stück (kg)	28
Oberfläche (Beschaffenheit)	Glatt
Profilierung (beidseitig)	Ohne
Belastbarkeit ¹ – Untergrund befestigt & trocken (≤t/Stk)**	40
Belastbarkeit ² – Untergrund unbefestigt & trocken (≤t/Stk)**	12
Belastbarkeit ³ – Untergrund unbefestigt & nass (≤t/Stk)**	3,5
Verbindungspunkte (Anzahl)	12
Tragegriffe	4 Grifflöcher
Farbe	grau

Materialdaten

Material (1)	LDPE-Kunststoff (Recycelt)
Wärmeausdehnung	1,8 mm/(m·10°C)
Schmelztemperatur, ca. (°C)	120
Feuchtigkeitsaufnahme (%)	< 0,01 %
UV-stabilisiert	Ja
Chemisch inaktiv	Ja

Logistikdaten

Transportabmessungen je Set, ca. (mm/kg)	2020 × 1020 × 550 mm 333 kg
Stapelbar	Ja
Transportmenge je LKW, max.:	850 Platten (1700 m ²)

Set-Inhalt

e:tek EVO SIMPLE Fahrplatte, 15 mm, grau	10 ×
SmartStore 400 mm Eckwinkel	4 ×
SmartStore Transportgestell 2020 × 1020 mm	1 ×

Set-Daten

Set-Größe	10er-Set
Platten je Set (Stück)	10
Fläche je Set (m ²)	20,00
Laufmeter je Set (lfm)	20,00

**Alle Angaben zur Belastbarkeit und Schutzwirkung sind u.a. abhängig von Faktoren, wie z.B. Temperatur, Bodenklasse, Bodenbeschaffenheit, Bodentragfähigkeit, Kontaktflächen, Dynamik & Richtung der Krafteinbringung. Eine Einschätzung des Untergrundes durch den Anwender bzw. eine Bodenanalyse durch einen Gutachter oder Geotechnischen Experten zur Tragfähigkeit des Bodens wird vor jedem Gebrauch empfohlen.

Temperaturabhängige Schwankungen in den Abmessungen von bis zu 3 % in jeder Richtung sind bei Kunststoffprodukten üblich. Dies ist insbesondere bei Montage, Einbau, Verlegung oder Verbau der Produkte zu berücksichtigen und durch entsprechende Maßnahmen wie z.B. die Sektionierung in Teilflächen zu berücksichtigen.

Technische Angaben und Daten ohne Gewähr.
Änderungen und Irrtümer vorbehalten.



20er-Set e:tek EVO SIMPLE Fahrplatten 15 mm

20 Fahrplatten mit je 15 mm Stärke und 2,00 m², inkl. SmartStore Stahlpalette und 4 Eckwinkeln. Verbinder als optionales Zubehör erhältlich.

Variante: 20er-Set | 15 mm | glatt | grau
Artikel-Nr: ET-EVO-SMP-15-GG-SET20



Produktdaten Bodenschutzplatte

Produktkategorie	Fahrplatten
Länge, je Stück (mm)	2000
Breite, je Stück (mm)	1000
Höhe, je Stück (mm)	15
Fläche je Stück (m ²)	2,00
Kernstärke / Wandstärke (mm)	15
Gewicht je m ² (kg)	14
Gewicht je Stück (kg)	28
Oberfläche (Beschaffenheit)	Glatt
Profilierung (beidseitig)	Ohne
Belastbarkeit ¹ – Untergrund befestigt & trocken (≤t/Stk)**	40
Belastbarkeit ² – Untergrund unbefestigt & trocken (≤t/Stk)**	12
Belastbarkeit ³ – Untergrund unbefestigt & nass (≤t/Stk)**	3,5
Verbindungspunkte (Anzahl)	12
Tragegriffe	4 Grifflöcher
Farbe	grau

Materialdaten

Material (1)	LDPE-Kunststoff (Recycelt)
Wärmeausdehnung	1,8 mm/(m·10°C)
Schmelztemperatur, ca. (°C)	120
Feuchtigkeitsaufnahme (%)	< 0,01 %
UV-stabilisiert	Ja
Chemisch inaktiv	Ja

Logistikdaten

Transportabmessungen je Set, ca. (mm/kg)	2020 × 1020 × 550 mm 608 kg
Stapelbar	Ja
Transportmenge je LKW, max.:	850 Platten (1700 m ²)

Set-Inhalt

e:tek EVO SIMPLE Fahrplatte, 15 mm, grau	20 ×
SmartStore 400 mm Eckwinkel	4 ×
SmartStore Transportgestell 2020 × 1020 mm	1 ×

Set-Daten

Set-Größe	20er-Set
Platten je Set (Stück)	20
Fläche je Set (m ²)	40,00
Laufmeter je Set (lfm)	40,00

**Alle Angaben zur Belastbarkeit und Schutzwirkung sind u.a. abhängig von Faktoren, wie z.B. Temperatur, Bodenklasse, Bodenbeschaffenheit, Bodentragfähigkeit, Kontaktflächen, Dynamik & Richtung der Krafteinbringung. Eine Einschätzung des Untergrundes durch den Anwender bzw. eine Bodenanalyse durch einen Gutachter oder Geotechnischen Experten zur Tragfähigkeit des Bodens wird vor jedem Gebrauch empfohlen.

Temperaturabhängige Schwankungen in den Abmessungen von bis zu 3 % in jeder Richtung sind bei Kunststoffprodukten üblich. Dies ist insbesondere bei Montage, Einbau, Verlegung oder Verbau der Produkte zu berücksichtigen und durch entsprechende Maßnahmen wie z.B. die Sektionierung in Teilflächen zu berücksichtigen.

Technische Angaben und Daten ohne Gewähr. Änderungen und Irrtümer vorbehalten.



30er-Set e:tek EVO SIMPLE Fahrplatten 15 mm

30 Fahrplatten mit je 15 mm Stärke und 2,00 m², inkl. SmartStore Stahlpalette und 4 Eckwinkeln. Verbinder als optionales Zubehör erhältlich.

Variante: 30er-Set | 15 mm | glatt | grau
Artikel-Nr: ET-EVO-SMP-15-GG-SET30



Produktdaten Bodenschutzplatte

Produktkategorie	Fahrplatten
Länge, je Stück (mm)	2000
Breite, je Stück (mm)	1000
Höhe, je Stück (mm)	15
Fläche je Stück (m ²)	2,00
Kernstärke / Wandstärke (mm)	15
Gewicht je m ² (kg)	14
Gewicht je Stück (kg)	28
Oberfläche (Beschaffenheit)	Glatt
Profilierung (beidseitig)	Ohne
Belastbarkeit ¹ – Untergrund befestigt & trocken (≤t/Stk)**	40
Belastbarkeit ² – Untergrund unbefestigt & trocken (≤t/Stk)**	12
Belastbarkeit ³ – Untergrund unbefestigt & nass (≤t/Stk)**	3,5
Verbindungspunkte (Anzahl)	12
Tragegriffe	4 Grifflöcher
Farbe	grau

Materialdaten

Material (1)	LDPE-Kunststoff (Recycelt)
Wärmeausdehnung	1,8 mm/(m·10°C)
Schmelztemperatur, ca. (°C)	120
Feuchtigkeitsaufnahme (%)	< 0,01 %
UV-stabilisiert	Ja
Chemisch inaktiv	Ja

Logistikdaten

Transportabmessungen je Set, ca. (mm/kg)	2020 × 1020 × 850 mm 899 kg
Stapelbar	Ja
Transportmenge je LKW, max.:	850 Platten (1700 m ²)

Set-Inhalt

e:tek EVO SIMPLE Fahrplatte, 15 mm, grau	30 ×
SmartStore 700 mm Eck- oder Klappwinkel	4 ×
SmartStore Transportgestell 2020 × 1020 mm	1 ×

Set-Daten

Set-Größe	30er-Set
Platten je Set (Stück)	30
Fläche je Set (m ²)	60,00
Laufmeter je Set (lfm)	60,00

**Alle Angaben zur Belastbarkeit und Schutzwirkung sind u.a. abhängig von Faktoren, wie z.B. Temperatur, Bodenklasse, Bodenbeschaffenheit, Bodentragfähigkeit, Kontaktflächen, Dynamik & Richtung der Krafteinbringung. Eine Einschätzung des Untergrundes durch den Anwender bzw. eine Bodenanalyse durch einen Gutachter oder Geotechnischen Experten zur Tragfähigkeit des Bodens wird vor jedem Gebrauch empfohlen.

Temperaturabhängige Schwankungen in den Abmessungen von bis zu 3 % in jeder Richtung sind bei Kunststoffprodukten üblich. Dies ist insbesondere bei Montage, Einbau, Verlegung oder Verbau der Produkte zu berücksichtigen und durch entsprechende Maßnahmen wie z.B. die Sektionierung in Teilflächen zu berücksichtigen.

Technische Angaben und Daten ohne Gewähr. Änderungen und Irrtümer vorbehalten.